

Hersteller	Aufbauart	Nutzlast	Anzahl Achsen	Ladelänge / Volumen	Besonderheiten
Ackermann Fahrzeugbau Oschersleben	Wechselanhänger	15 t	2	Fahrhöhen 980 bis 1250 mm	Für Abstellhöhen von 1000 bis 1320 mm.
	Baustoffanhänger	14 t	2	7000 bis 7350 mm	Bordwände von 800 bis 1000 mm, Stahlblechböden.
	Pritschenanhänger	5 bis 20 t	2 bis 3	6000 bis 9000 mm	Jumboanhänger bis 3200 mm Innenhöhe.
	Koffernanhänger	5 bis 20 t	2 bis 3	6000 bis 9000 mm	Möbel/Textil/Stückgut, Plywood/Aluminium.
	Kühlanhänger	5 bis 20 t	2 bis 3	6000 bis 9000 mm	Frischdienst, Tiefkühl dienst mit ATP, Kunststoff-/ Aluminium-Böden.
	Alukoffer	5 bis 20 t	–	4000 bis 13.600 mm	Möbeltransport, Textiltransport, Stückgut, Zurrleisten, Lochbleche.
	Plywood	5 bis 20 t	–	4000 bis 13.600 mm	Möbeltransport, Textiltransport, Stückgut, Zurrleisten, Lochbleche.
	Isokoffer	5 bis 20 t	–	4000 bis 13.600 mm	Lebensmittel, Gefahrgut, Tiefkühl- und Frischdienst mit ATP.
	Curtainsider	4 bis 25 t	1 bis 3	9000 bis 13.600 mm	Mautfreie Sattel, Citysattel mit Hinterachslenkung.
	Koffersattel	4 bis 25 t	1 bis 3	9000 bis 13.600 mm	Möbeltransport, Stückgut, Textiltransport, in Aluminium und Plywood.
	Tiefkühlsattel	10 bis 25 t	1 bis 3	8000 bis 13.600 mm	Frische-/Tiefkühlsattel mit Mehrkammertechnik und Citysattel.
AJK	Anhänger	18 bis 26 t	2	7000-mm-Behälter	–
	Abrollkipper	3 bis 30 t	–	3500 bis 7000 mm	Je nach Lkw-Radstand, unterschiedliche Gerätelänge mögl.
	Absetzkipper	6 bis 18 t	–	bis 20 m³	–
	Kipper	18 bis 32 t	–	–	Auf Kundenwunsch zusammengestellt.
	Kipper/Auflieger	7,5 bis 8,5 t	–	–	Auf Kundenwunsch zusammengestellt.
Barthau	Pkw-Kasten-Anh. aus Multiplex/Alu/ Stahl für Privat und Handwerk	0,5 bis 2,2 t	1 oder 2	1520x1060x330 bis 4010x1560x400 mm	Für höhere Zuladungen: Flach- oder Hochplane mit Dachgestell, Bordwanderhöhung oder Aufsätze. Für versch. Einsätze: Deckel, Rampen, Galerie, Lastenträger, Motorradtransportsatz, Laderampe etc.
	Hochlader aus Alu für Privat, Handwerk, Industrie	0,5 bis 3,5 t	1 oder 2	2010x1260x350 bis 6120x2480x400 mm	Alle Anhängermodelle sind als Plattform- und als Kastenanh. einsetzbar. Werkzeuglos mit wenigen Handgriffen ist der Kastenanhänger zum Plattformmodell umrüstbar.
	Anhänger für Veranstaltungen	0,5 bis 2,5 t	2 2 1 oder 2	4 oder 5 m WC f. Festzeltbestuhlung ca. 48 Biertische + 80 Bänke 1390x1015x1030 bis 2940x1440x2300 mm	Modell WC. Modell Bestuhlungs-Container. Modell Kühlanhänger.
	Fahrzeug-Transporter	0,5 bis 2,8 t	1 oder 2	2300x1300 bis 4500x2000x140 mm	Transporter für Motorräder, Fahrräder, SMART, Klein-Pkw, Standard-Pkw – alle Modelle sind mit Ladungssicherungs-lösungen ausgestattet.

Aufbauten Sattelaufleger (Deichsel-)Anhänger