

Hersteller	Aufbauart	Nutzlast	Anzahl Achsen	Ladelänge / Volumen	Besonderheiten
Ackermann Fahrzeugbau Oschersleben	Alukoffer	5 bis 20 t	–	4000 bis 13.600 mm	Möbel- und Textiltransport, Stückgut, Zurrleisten, Lochbleche.
	Plywood	5 bis 20 t	–	4000 bis 13.600 mm	Möbel- und Textiltransport, Stückgut, Zurrleisten, Lochbleche.
	Isokoffer	5 bis 20 t	–	4000 bis 13.600 mm	Lebensmittel, Gefahrgut, Tiefkühl- und Frischdienst mit ATP.
	Curtainsider	4 bis 25 t	1 bis 3	9000 bis 13.600 mm	Mautfreie Sattel, Citysattel mit Hinterachslenkung.
	Koffersattel	4 bis 25 t	1 bis 3	9000 bis 13.600 mm	Möbel- und Textiltransport, Stückgut, Aluminium/ Plywood.
	Tiefkühsattel	10 bis 25 t	1 bis 3	8000 bis 13.600 mm	Frische-/Tiefkühsattel mit Mehrkammertechnik und Citysattel.
	Wechselanhänger	15 t	2	Fahrhöhen 980 bis 1250 mm	Für Abstellhöhen von 1000 bis 1320 mm.
	Baustoffanhänger	14 t	2	7000 bis 7350 mm	Bordwände von 800 bis 1000 mm, Stahlblechböden.
	Pritschenanhänger	5 bis 20 t	2 bis 3	6000 bis 9000 mm	Jumboanhänger bis 3200 mm Innenhöhe.
	Koffernanhänger	5 bis 20 t	2 bis 3	6000 bis 9000 mm	Möbel, Textil, Stückgut; Plywood/Aluminium.
	Kühlanhänger	5 bis 20 t	2 bis 3	6000 bis 9000 mm	Frisch- und Tiefkühlendienst mit ATP, Kunststoff-/ Aluminium-Böden.
Barthau	Sattelaufleger	3,1 bis 11 t	2	6600x2170x400 bis 10.000x2480x400 bzw.	In Stahl- oder Ganz-Alu-Ausführung dadurch sehr witterungs- beständig, hohe Nutzlast, Transp. mautfrei bis 11,99 t mögl.
	Pkw-Kasten-Anh. aus Multiplex/Alu/ Stahl für Privat und Handwerk	0,5 bis 2,2 t	1 oder 2	1520x1060x330 bis 4010x1560x400 mm	Für höhere Zuladungen: Flach- oder Hochplane mit Dach- gestell, Bordwandlerhöhung oder Aufsätze; für versch. Einsätze: Deckel, Rampen, Galerie, Lastenträger, Motorrad- transportsatz, Laderampe etc.
	Hochlader aus Alu für Privat, Hand- werk und Industrie	0,5 bis 3,5 t	1 oder 2	2010x1260x350 bis 6120x2480x400 mm	Alle Anhängermodelle sind als Plattform- und als Kastenanh. einsetzbar; werkzeuglos mit wenigen Handgriffen ist der Kastenanhänger zum Plattformmodell umrüstbar.
	Anhänger für Veranstaltungen	0,5 bis 2,5 t	2 1 oder 2	4 oder 5 m WC 1390x1015x1030 bis 2940x1440x2300 mm	Modell WC. Modell Kühlanhänger.
	Fahrzeug- Transporter	0,5 bis 2,8 t	1 oder 2	2300x1300 bis 4500x2000x140 mm	Transporter für Motorräder, Fahrräder, SMART, Klein-Pkw, Standard-Pkw – alle Modelle sind mit Ladungssicherungs- lösungen ausgestattet.
	Koffer-Anhänger	0,8 bis 2 t	1 oder 2	2510x1260x1600 bis 5210x2200x2250 mm	Alle Modelle sind Koffernanhängerlösungen für diebstahl- sichere und witterungsgeschützte Transporte und zur Verkehrssicherheit.
	Tiertransport- Anhänger	0,5 bis 2,7 t	1 oder 2	1800x1245x700 bis ca. 4010x1560x2000mm 3290x1680x2200 mm	Zahlreiche Modelle für Vieh, Hunde, Pferde, aus Holz mit Planenaufbau oder GFK- bzw. Vollpolyester-Lösungen.
	Bautransport- Anhänger	1,2 bis 3 t	1 bis 2	2510x1260 bis ca. 4050/3120x1560/ 2120x400 mm	Zahlreiche Modelle für Geräte- und Materialtransport etc., auch Kippermodelle im Programm.
	Lkw-Anhänger	6 bis 14,4 t	2	5120x2420x500 bis 7120x2480x500 mm	Zahlreiche Modelle für Geräte- und Materialtransport etc., auch Kippermodelle im Programm.

Aufbauten
 Sattelaufleger
 (Deichsel-)Anhänger