

Hersteller	Aufbauart	Nutzlast	Anzahl Achsen	Ladelänge / Volumen	Besonderheiten
Kögel Fahrzeugwerke	Port-MAXX	ca. 34,3 t	3	11.450 bis 12.800 mm	Containerchassis in vielen versch. Varianten erhältlich: ohne Auszug, mit Heckauszug, mit Front- und Heckauszug, für 20, 30, 2x20, 20 oder 30 mittig, 40, 45', Highcube u. ISO.
	Combi-MAXX	ca. 15,3 t	2	9160 m	Robuster, fahrsicherer Wechselverkehrsanhänger; mit 19,5- oder 22,5"-Achsen erhältlich.
	Swap-MAXX	ca. 13,6 t	–	7330 m 50,3 m³	Wechselbrücke mit vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten; auch mit Bordwand erhältlich; Ladungssicherungszertifikat EN 12642 XL serienmäßig.
	foxx cs	ca. 28,8 t	3	13.620 m ca. 90 m³	Standard-Planensattelaufleger; der erste Online-Trailer – im Internet bestellbar; mit Ladungssicherungszertifikat EN 12642 L serienmäßig; einfach, robust, preisgünstig.
	foxx cc	ca. 34,3 t	3	12.820 m	Standard-Containerchassis mit manuellem Heckauszug; einfach, robust, preisgünstig.
	Phoenix M55	ca. 29,5 t	2/3	13.620 mm 101 m³	Superleichter Premium-Volumensattelaufleger; 1 t mehr Nutzlast; Ladungssicherungszert. EN 12642 XL serienmäßig.
	foxx sc	ca. 15,3 t	2	9160 m	Standard-Wechselverkehrsanh.; einfach, robust, preisgünstig.
	foxx sb	ca. 13,6 t	–	7330 m 50,3 m³	Schiebeplanen-Wechselbrücke, mit Ladungssicherungszertifikat EN 12642 XL erhältlich; einfach, robust, preisgünstig.
Kress	Frischdienst-Koffer	600 bis 2500 kg	1 bis 2	1850 bis 4000 mm	Zentralachs-Kühlanh. bis 3500 kg; MultiCooler, EuroCooler.
	Tiefkühl-Koffer	600 bis 2500 kg	1 bis 2	1850 bis 4000 mm	Zentralachs-Kühlanh. bis 3500 kg; MultiCooler, EuroCooler.
	Frischdienst-Koffer	600 bis 3500 kg	–	2500 bis 5000 mm	Kühlaufbau CoolerBox FD in DUROLITE-Bauweise.
	Tiefkühl-Koffer	600 bis 3500 kg	–	2500 bis 5000 mm	Kühlaufbau CoolerBox TK in DUROLITE-Bauweise.
	Frischdienst-Koffer	Je nach Fahrgestell.	–	4000 bis 8000 mm	Kühlaufbau CoolerBox Maxi FD in DUROLITE-Bauweise.
	Tiefkühl-Koffer	Je nach Fahrgestell.	–	4000 bis 8000 mm	Kühlaufbau CoolerBox Maxi TK in DUROLITE-Bauweise.
Kröger Nutzfahrzeuge	Hakenlift	14,9 t	2	6500 mm	Zentralachsanh. für Containertransporte.
	Hakenlift	21 t	3	7500 mm	Tridem-Container-Anhänger.
	Drei-Seiten-Kipper	8 t	2	4500 mm	Zentralachsanh., auch als Tieflader für GaLaBau u. Kommunal.
	Drei-Seiten-Kipper	14,8 t	2	4900 mm	Zentralachsanh. für Sand, Kies, Erde und Palettenware.
	Drei-Seiten-Kipper	14 t	2	5235 mm	Drehschemelanh. für landw. Schütt- und Rieselgüter.
	Drei-Seiten-Kipper	15,6 t	2	5235 mm	Zentralachsanh. für landw. Schütt- und Rieselgüter.
	Drei-Seiten-Kipper	17,6 t	3	7880 mm	Drehschemelanh. für landw. Schütt- und Rieselgüter.
	Muldenkipper-Halfpipe	14,8 t	2	5300 mm	Zentralachsanh. mit Hardox-Halbrundmulde für Sand, Kies, Erde, Abbruch; in verschiedenen Ausführungen lieferbar.
	Muldenkipper-Kasten	14,5 t	2	5300 mm	Zentralachsanh. für Sand, Kies, Erde, Abbruch; in verschiedenen Ausführungen lieferbar.

Aufbauten
 Sattelaufleger
 (Deichsel-)Anhänger